


COME DETERMINARE LA MISURA DELL'ANELLO

COME MISURARE UN ANELLO

1. Selezionare un anello che calzi bene al dito della persona che riceverà il dono.
2. Misurare il diametro interno dell'anello considerando due punti opposti.
3. Ottenuta la misura, paragonarla alla tabella che trovate in fondo.



MEASUREMENTS MATCH THE
INSIDE EDGE OF THE RING

SUGGERIMENTI PER LA MISURAZIONE

L'anello deve essere comodo al dito; sufficientemente stretto da non cadere, largo abbastanza da passare oltre la nocca.

Le dimensioni delle dita cambiano a seconda del momento della giornata e delle condizioni climatiche. Per ottenere una misurazione perfetta, provare l'anello in diverse occasioni:

1. Alla fine della giornata quando le mani sono più calde (la mattina appena svegli sono più piccole.). Ricordarsi che quando fa freddo, la dimensione delle dita delle mani è più piccola.
2. Misurare 3 o 4 volte nel corso della giornata.

Non utilizzare corde o strisce di carta, non sono rigide e possono falsare la misurazione del diametro interno dell'anello in considerazione.

INTERNATIONAL RING SIZE CHART

Circumference (mm)	Diameter (mm)	ITA	United States & Canada	CN/SG/JP	UK, Europe, & Australia
43.0	13.7	3	2,5		
44.0	14.0	4			
44.2	14.1		3	4	F
45.0	14.3	5		5	F ½
45.5	14.5		3,5		G
46.0	14.6	6			
46.1	14.7			6	G ½
46.8	14.85		4	7	H
47.0	14.9	7			
47.4	15.1				H ½
48.0	15.25	8	4,5	8	I
48.7	15.5				J
49.0	15.6	9			
49.3	15.7		5	9	J ½
50.0	15.9	10			K
50.6	15.9		5,5	10	K ½
51.0	16.25	11			
51.2	16.3				L
51.9	16.5		6	11	L ½
52.0	16.6	12			
52.5	16.7			12	M
53.0	16.9	13	6,5	13	M ½
53.8	17.1				N
54.0	17.25	14			
54.4	17.3		7	14	N ½
55.0	17.5	15			O
55.7	17.7		7,5	15	O ½
56.0	17.8	16			
56.3	17.9				P
57.0	18.1	17	8	16	P ½
57.6	18.3				Q
58.0	18.5	18	8,5	17	Q ½
59.0	18.8	19			R
59.5	19.0		9	18	R ½
60.0	19.15	20			
60.2	19.2				S
60.8	19.4		9,5	19	S ½
61.0	19.5	21			
61.4	19.6				T
62.0	19.75	22	10	20	T ½
62.7	20.0			21	U
63.0	20.1	23			
63.4	20.2		10,5	22	U ½
64.0	20.45	24			V
64.6	20.6		11	23	V ½
65.0	20.75	25			
65.3	20.8				W
66.0	21.05	26	11,5	24	W ½
66.6	21.2				X
67.0	21.45	27			
67.2	21.5		12	25	X ½
67.8	21.6				Y
68.0	21.75	28			
68.5	21.8		12,5	26	Z
69.0	22.0	29			Z ½
69.7	22.2		13	27	
70.0	22.4	30			Z +1
71.0	22.7	31	13,5		